

การล้างหัวพิมพ์ ไม่ควรใช้สลิ้งอัด ควรใช้ปั้มหมึก ทางหนึ่งต่อแอลกอฮอล์อีกทางต่อหัวพิมพ์ ในการล้าง หลังจากล้างแล้ว สามารถเก็บหัวได้1-2อาทิตย์ ไม่ตัน เกินจากนั้นก็ไม่น่าครับ ตามหลักไม่ควรใช้สลิ้งอัด เพราะหัวพิมพ์เป็นพลาสติก I3200ไม่มีปัญหา ทนต่อการกัดของน้ำยาได้

เครื่องUV ขั้นตอนการใช้งาน ก่อนจะเริ่มปรี้นส์งาน เปิดคลีนปกติ ระหว่างการใช้เครื่องควรปิดระบบสีฟุ้ง (ดูจากโปรแกรมด้านซ้ายมือ ว่าปิดอยู่ไม่) แล้วปรี้นเทสสี ดูว่าสีขาดไม่ทั้งขาว สี หรือวานิ ปรี้นลงวัสดุ ตรวจเช็คสีขาดไม่ ถ้าสีไม่ขาดก็สามารถปรี้นงานได้ แนะนำลูกค้าควรปรี้นเทสทุกวัน หรือไม่ควรเกิน48ชั่วโมงไม่ใช้งาน มิเช่นนั้นอาจจะทำให้หัวพิมพ์ตันได้ เทสเพื่อให้หัวพิมพ์มีหมึกผ่านตลอด ก็เหมือนบำรุงรักษา ดูแลไปในตัว เวลาปิดไม่ใช้งาน ควรเริ่มจากโปรแกรมก่อน หลังจากนั้นแคปดูตจะประกบหัวพิมพ์ จนแน่น ควรปิดเครื่อง

เครื่องยูวีที่ใช้หัวEPSON ไม่สามารถใช้น้ำยาโซเว่นล้างได้ แต่สามารถใช้ แอลกอฮอล์ 99%ล้างได้ หากหัวตันใช้แอลกอฮอล์ล้าง หรือใช้หมึกล้าง ล้างแล้วแช่อีก1วัน ให้แคปดูตค่อยๆดูดหมึกออก ก็มีโอกาหายเหมือนกัน การล้างหัวพิมพ์ควรอัดเวลา1-3วินาที เกินจากนั้นหัวพิมพ์จะทะลุง่าย กรณีใดก็แล้วแต่ หากมีการยุ่งกับหัว ให้ลองกระดาษทิชชูได้ ป้องกันหมึกไหลลงหัวพิมพ์ ล้างเพิ่มเติม เครื่องสำรองไฟ 3000w/220Vช่วยให้เครื่องปัญหาน้อยลง ส่วนหมึกน้ำใช้น้ำเปล่าล้างจะดีที่สุด